

# DU-600 Pro

## 讨论单元



### 简要描述

DU-600 Pro是一款具有时尚气息的桌面型会议讨论设备，它通过一根标准的CAT-5网线，手拉手的方式连接到Smart Conference CU-600智能会议主机，即插即用的总线技术让你可以自由增减发言席位来满足不同需求。标准的XLR话筒接口支持你插入任何专业麦克风去应付苛刻的拾音条件，应付各种声学挑战。沉稳的金属质感和时尚设计让DU-600满足高规格的家私和装饰环境，右上角醒目的OLED电子时钟时刻提醒你去完成一次更高效的决策会议。其独特之处还包括：

#### 标准XLR话筒接口

面板上提供了一个XLR话筒接口，可以接入各式专业的鹅颈麦克风。

#### 多功能设置

单元的右侧提供了8通道同传耳机输出，分区扩声设置，以及扬声器和耳机的音量控制功能。

#### 角色识别系统

可设置七种颜色的背部泛光照明，让会议组织管理者一目了然的识别与会者的角色。

#### 专业电声性能

每一个讨论单元均可设置麦克风的放大增益/混音电平/压缩/扩展和5段参量均衡等专业DSP音频处理功能，并可预设保存设置，供不同场景调用。

### 适用场景

会议室

多功能/报告厅

宴会厅

接待厅

国际论坛大会

### 主要特点

标准XLR专业话筒接口

内置幻象电源

8路同声传译耳机输出

6路分区扩声输出

主席或代表自定义

本地多功能设置

OLED电子时钟

支持环状安全链路

抗手机射频干扰

专业音频质量

## 技术参数

### 电气参数

耳机输出频响	60 Hz 至 16 KHz
耳机阻抗	32 $\Omega$ - 1 K $\Omega$
扬声器最大输出	82 dB
麦克风输入阻抗	29 k $\Omega$
麦克风最大输入电平	5.6Vpp
麦克风幻像电源	24V

### 物理参数

尺寸 (不含话筒)	236 x 118 x 63 (长x深x高) mm
重量	约900克
安装方式	桌面摆放
面板	塑料(ABS+PC) & PVC装饰板
底壳	金属 & 环保喷涂

### 关联产品

GM-600-C12/C16/C20	心形拾音头, 300、410 和 500mm三个不同长度的鹅颈话筒
GM-600-S12/S16/S20	超心形拾音头, 300、410 和 500mm三个不同长度的鹅颈话筒
GM-600-R12/R16/R20	超指向拾音头, 360、470 和 560mm三个不同长度的鹅颈话筒
PS-50	增容电源! 可以在总线的任意位置插入, 插入后即可为其后续链接的讨论单元供电, 每一个PS-50最少可以为 额外的10个讨论单元供电。
CU-600	智能会议主机, 为DU-600提供电源并管理它们。
TC-10	10寸触摸屏, 安卓8.0系统
DU-600	标准版DU-600讨论单元, 符合主流审美的简洁时尚小方盒设计
DU-600 Lite	精简型DU-600讨论单元, 不含同传、扬声器和角色识别系统

\*上述功能根据V2.04固件编写, 持续改进设备的工艺和技术是我们的承诺, 指标若有更改恕不另行通知。