

MCS-400 Lite

流媒体网关



简要描述

MCS-400 Lite 是一台高性能的**无线流媒体网关**，通过它你可以将WINDOWS/MAC电脑，安卓/苹果手持设备以无线的方式**4K的质量，流畅的投屏**到显示系统上。

内置OSD和实时信号预览功能，让会议室的电脑、手机的显示**实现无线自由切换！**显示，摄像，视频会议实现全数字的流媒体自由交互，**实现真正的协作！**其独特之处还包括：

简单易用！

MCS-400就像一台无线打印机一般简单，让你轻松的将它部署到办公网络中：

- **零配置**，插入网线自动获取IP，开机后即组成流媒体显示系统，内网任何计算机即可共享显示。
- **零基础**，不需要任何专业音响知识，插入POE网线即可轻松将实现全无线的投屏和显示切换。
- **保安全**，独立的双网口设计，让内外网完全隔离，就像配置一台网络打印机般简单。

全网，全平台投屏

在企业网内的任何一台电脑，手机或者平板电脑，通过无线WiFi或有线网络均可投屏到MCS-400：

- **灵活配置**，插入USB网卡，既可实现Miracast直连，切换到大屏显示，免费的专用APP让使用成本降至最低。
- **软硬皆通**，内网计算机，MAC皆可通过软件投屏显示，且实现反向KVM控制。亦可通过TYPE C或HDMI小辫子完美硬件投屏。

适用场景

会议室

融合办公室

接待室

培训教室

多功能厅

主要特点

支持4个无线方式投屏

Airplay / Miracast / Chromecast & APP

USB-C 或 HDMI 无线按钮投屏

HDMI 2.0 4K图像质量

最大支持4画面同屏显示

支持触控反向控制投屏设备

OSD主持人控制模式

实时预览

双网口安全分离员工和访客

AES密码安全保护

技术参数

输入输出



显示输出	1 x HDMI 2.0
分辨率	3840 x 2160(2160P)最大并向下兼容其他格式
USB 端口	背板 1 x USB 2.0用于触控或USBWIFI , 面板: 1 x TYPE C & 1 x USB-A 用于无线发射按钮配对
音频输出	RAW PCM, 16 bit, 32/44.1/48KHz sps; PCM 2.0
音频输入	Airplay, Miracast, Dongle, Lan
控制端口	RS232 (3.5mm 凤凰端子)
数据吞吐	≥ 1200 Mbps
外部管理	网页导览 或 Telnet API 或 RS232
信息接口	
网络端口	100/1000 Mbps
无线协议	WIFI IEEE 802.11 a/g/n/ac
射频频率	2.4 GHz & 5 GHz
工作参数	
工作环境	-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) ; 20% ~ 90% (无凝霜)
电源输入	DC12V / POE (IEEE802.3af); 10W 最大
尺寸和重量	165mm x 95mm x 24.5mm; 100 g